



VÄRLDENS MEST SÅLDA TETRA-TERMINAL

MOTOROLA MTP850

Hög kvalitet och enkelt handhavande har gjort MTP850 till den mest sålda TETRA-terminalen i världen.

Fullt integrerade röst- och datatjänster ger verksamhetskritiska användare tillgång till aktuell information direkt i terminalen, vilket ger dem möjlighet att ta välgrundade beslut.

En pålitlig medarbetare

MTP850 är med sin höga kvalitet, kompakta format och användarvänlighet en pålitlig och effektiv medarbetare.

Fordonsantenn

För fordonsinstallation
GMAE4290A

Aktiv hållare**Stubbyantenn**

Stubby
8575278Mo1

Digital Car Kit**Antenn**

Whip
8575279Mo1

Bältesclips**Datakabel**

RS232
PMKN4025

Klick-fast fäste**Datakabel**

USB
PMKN4026

Läderväska

För fordonsmontage
GMLN5075

Läderväska

Docka, JB, Kablar, Högtalare, etc
GMLN4687A

Läderväska

Lång, kort
HLN9714A, HLN9844A

Hölster

För klick-fast hållare
PMLN5004A

Väska

Mjuk, för klick-fast hållare
RLN5721A

Bärrem

Kraftig, Bältesloop & Svängfäste
RLN5717A

Klick-fast hållare

Mjuk, Bältesloop & Svängfäste
RLN5719A

Klick-fast hållare

Nylon
RLN5718A

Klick-fast hållare

Mjukt läder, bältesclip
RLN5720A

Monofonhållare

För handled
HLN9767B

Bärrem

Skrivas eller limmas
GMDNo386A

Klick-fast hållare

Lång bältesloop
GMDNo445AC

Klick-fast hållare

Fästes på ytterplagg
WALN4307A

Klick-fast hållare

För axelklaff
GMDNo547A

Monofonhållare

För axel
NTN5243A



För bälte, 36mm
GMDNo497A



Kort bältesloop
GMDNo566AC

Klick-fast hållare

För bälte, 52mm
GMLN4488a

Klick-fast hållare

För axelklaff
GMDNo445AA

Klick-fast hållare

Headset

Ultralätt, bomikrofon & PTT
FTN6582A

Öronmussla

Stor / liten
PMLN5140A/PMLN5147A

Handsfree

Hörlur, PTT, 2,5mm plugg
FTN6583A

2-delad handsfree

Kombinerad Mik&PTT
FTN6707A

Monofon

PMMN4015A

3-delad handsfree

Beige / Svart
PMLN5141A/PMLN5143A

Handsfree

Stor / liten
PMLN5271A/PMLN5272A

Handsfree

Svart / Beige
PMLN5139A/PMLN5145A

Hörsnäcka

WADN4190

Hörlur, 3.5mm

För monofon m. 3,5mm utg.
MDRLN4885B

Akustisk tub, 3.5mm

För monofon m. 3,5mm utg.
MDRLN4941A

D-shell för monofon

Stor / Liten
PMLN5273A / PMLN5274A

12-facksladdare

12 radio + 12 batterier
NNTN7961A

Flerfacksladdare

För 6 radio
NNTN6900A

Flerfacksladdare

För 6 batterier
NNTN6908A

Tvåfacksladdare

För radio + batteri
FTN6575A

Standardbatteri

Li-ION, 1850mAh
PMNN4357A

Billaddare

12V
FLN9469A

Insats till flerfacksl..

För radio
NNTN6846A

Insats till flerfacksl..

För radio
NNTN6845A

Reseladdare

Euro & UK kontakt
WALN4092A

Storlek & Vikt

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Dimensioner (HxBxD) | 125x59x37,5 mm (m. FTN6574B) |
| Vikt | 240 g |

Batteriprestanda

| | |
|------------------------------|--------|
| Batterikapacitet vid 5/5/90 | > 23 h |
| Batterikapacitet vid 5/35/60 | > 18 h |
| Taltid | 3,5 h |

Radioprestanda

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Frekvensband | 380-430 Mhz |
| Kanalseparation | 25 kHz |
| Uteffekt | Klass 4 (1W) |
| Uteffektskontroll | 3 steg om 5dB |
| Uteffektsprecision | -/+ 2dB |
| Bandbreddsbyte | 50 |
| Mottagarklass | A&B |
| Statisk mottagarkänslighet | -112dBm minimum, -115dBm typiskt |
| Dynamisk mottagarkänslighet | -103dBm minimum, -107dBm typiskt |

Miljöprestanda

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Driftstemperatur | -30 till +60°C |
| Förvaringstemperatur | -40 till +85°C |
| Fukt | ETS 300 019-1-7 Klass 7,3E |
| Damm och vätska | IP54 |
| Slag, stöt och vibration | ETS 300 019-1-7 Klass 7,3E |

Användargränssnitt

| | |
|---------|--|
| Display | 130x130px, 65536 färger, Flipscreen, stor text |
|---------|--|

> Vissa specifikationer/funktioner kan variera beroende på infrastruktur

> Vissa specifikationer/funktioner kan förändras beroende på optioner/uppgradering

Talfunktioner

| | |
|------------|--|
| Talgrupper | 2048 (TMO) & 1024 (DMO) |
| Telefonbok | 1000 kontakter, upp till 6 nr/kontakt, max 2000 nr |
| Scanlistor | 40 listor å 20 talgrupper |

Larmfunktioner

| | |
|---------------|-----------------------|
| Smart larm | DMO/TMO, DMO till TMO |
| Hot mic | Justerbar timer |
| Position | Sänd vid larm |
| Larmmottagare | Individ eller Grupp |
| Alarm | Larmstatus |

Datafunktioner

| | |
|-------------|---|
| Status | 100 |
| SDS | 20 SDS i inkorgen, individ eller gruppadresser (sänd/ta emot under pågående samtal) |
| Packet Data | 7,2 - 28,8 kbit/s (singel- eller multislott) |
| Browser | Integrerad |
| PEI | AT kommandon |

Säkerhetsfunktioner

| | |
|------------------------|--|
| Luftkryptering | TEA1, TEA2, TEA3 |
| Luftkrypteringsklasser | Klass 1 (Clear), Klass 2 (SCK), Klass 3 (CCK, CCK & DCK) |
| Nyckelhantering | Säkert hanteringsverktyg, KVL (Key variable loader) |
| | OTAR (Over the air rekeying) för SCK och klass 3 (CCK&GCK) |
| Nätverkstillgång | Tillfällig avaktivering, Permanent avaktivering |
| Authentication | Initierad av infrastruktur, besvaras av terminal |