

## Specifikationer

Storlek (HxBxD) & Vikt (g)		Talfunktioner	
Endast radio	49x170x155mm, 1370g	Talgrupper	2048 (TMO) & 1024 (DMO)
Standardkontrollhuvud	72x185x53mm	Telefonbok	1000 kontakter, upp till 6 nr/kontakt, max 2000 nr
Motorcykelkontrollhuvud	58x185x58, 448g	Scanlistor	40 listor á 20 talgrupper
Radio med fast kontrollhuvud	60x185x175, 1670g	<b>Larmfunktioner</b>	
Taltid	3,5 h	Smart larm	DMO/TMO, DMO till TMO
<b>Radioprestanda</b>		Hot mic	Justerbar timer
Frekvensband	350-390 / 380-430 / 410-470 / 806-870 Mhz	Position	Sänd vid larm
Kanalseparation	25 kHz	Larmmottagare	Individ eller Grupp
Uteffekt	Klass 3	Alarm	Larmstatus
Uteffektsprecision	-/+ 2dB	<b>Datafunktioner</b>	
Mottagarklass	A&B	Status	100
Statisk mottagarkänslighet	-112dBm minimum, -115dBm typiskt	SDS	20 SDS i inkorgen, individ eller gruppadresser (sänd/ta emot under pågående samtal)
Dynamisk mottagarkänslighet	-103dBm minimum, -107dBm typiskt	Packet Data	7,2 - 28,8 kbit/s (singel- eller multislott)
<b>Miljöprestanda</b>		PEI	AT kommandon
Driftstemperatur	-30 till +60°C	<b>Säkerhetsfunktioner</b>	
Förvaringstemperatur	-40 till +85°C	Luftkryptering	TEA1, TEA2, TEA3
Fukt	ETS 300 019-1-5 Klass 5.1 & 5.2; EIA/TIA 603	Luftkrypteringsklasser	Klass 1 (Clear), Klass 2 (SCK), Klass 3 (CCK, CCK & DCK)
Damm och vätska	IP55 samt IP67 för motorcykelkontrollhuvud	Nyckelhantering	Säkert hanteringsverktyg, KVL (Key variable loader)
<b>Användargränssnitt</b>		Nätverkstillgång	Tillfällig avaktivering, Permanent avaktivering
Display	2,8", VGA - 640x480px, 65536 färger	Authentication	Initierad av infrastruktur, besvaras av terminal

› Vissa specifikationer/funktioner kan variera beroende på infrastruktur

› Vissa specifikationer/funktioner kan förändras beroende på optioner/uppgradering




**MTM800E erbjuder en mängd olika installationsmöjligheter för att kunna skapa en optimal lösning för alla användare. Med bords-, infällt-, delat eller IP67-montage kan mobilstationen anpassas för alla fordon.**

Tack vare ett brett utbud av portar (USB, PEI, I/O, etc) så kan MTM800E interagera med en mängd olika enheter och applikationer. Detta möjliggör skräddarsydda lösningar för i stort sett alla användare och ändamål och ger ytterligare en dimension till terminalens flexibilitet.

Kontrollhuvudet är tydligt utformat för att överensstämma med de bärbara modellerna i sortimentet, så att användarna alltid känner igen sig.




**Glasmonterad antenn**




380-400MHz  
GMAE4253A

**Panelmonterad antenn**



380-430MHz  
GMAE4255A

**Magnetfäst antenn**




380-400MHz  
GMAE4256A

**Covertantenn**




380-400MHz  
GMAE4258A

**Lågprofilsantenn**



380-400MHz  
GMAE4260A

**Motorcykelantenn**



380-400MHz  
GMAE4266A

**Fasadantenn**



380-400MHz  
GMAE4262A




**Handmikrofon**




Kräver junction box GMLN3002  
GMMN4063B

**Kompaktmikrofon**



För anslutning på kontrollhuvud  
RMN5107B

**Handmikrofon**




För anslutning på kontrollhuvud  
RMN5111A

**Bordsmikrofon**



RMN5106A

**Distansmikrofon**



För handsfree-läge  
GMMN4065B

**Telefonlur**




Kräver junction box GMLN3002  
GMUN1106B

**Högtalare**




13W  
GMSN4066A

**PTT-knapp**




Med kardborrefäste  
RLN4857A

**PTT-knapp**



Svanhals  
RLN4858A

**Högtalare**



5W  
GMSN4078A



**Bordsställ**



Utan högtalare  
GLN7318A

**Montagebygel**




Högprofil  
GLN7317A

**DIN-ram**




Passar DIN-bygel PMLN5093A  
PMLN5094A

**Programmeringskabel**




USB, 2m  
HKN6184A

**Anslutningskabel**



5m, (finns även 3, 7, 10m)  
RKN4078A

**Tändningskabel**




3 m  
HKN9327BR

**Bordsställ**



Med högtalare  
GLN7326A

**Montagebygel**




Lågprofil  
GLN7324A

**Nätaggregat**




För skrivbordsinstallation  
GPN6145B

**Strömkabel**




12V-kabel till nätagg.  
GKN6266A

**Junction Box**



GMLN3002

**Anslutningskabel JB**



6m, (finns även 2, 4m)  
GMKN4192A